



Oldalfali split klímaberendezések



- ✓ Szupercsendes beltéri és kültéri egység
- ✓ Programozható infrasugaras távvezérlő – tárolja a személyes beállításokat
- ✓ Titánium–dioxid szagtalanító, antibakteriális és pollen szűrő (standard)
- ✓ Negatív Ion Generátor – speciális légtisztító és légfrissítő - mintha a természetben éreznéd magát (standard)
- ✓ Automatikus újraindulás (áramszünet esetén)
- ✓ NTP – Levegő sterilizáló (opció)
- ✓ Oxigén Terápia (opció)
- ✓ Hálózatba köthető, PC-ről vezérelhető (opció)
- ✓ Telefonról vezérelhető (opció)

McQuay[®]
Air Conditioning

McQuay oldalfali split berendezések

Hűtős berendezések

		MWM 007G		MWM 010G		MWM 015G	
Beltéri							
Kültéri		M4LC 007B	M5LC 007C	M4LC 010B	M5LC 010C	M4LC 015B	M5LC 015C
Névleges hűtőteljesítmény	W	2169	2210	2638	2805	3224	3520
Névleges telj. felvétel	W (50 Hz)	855	620	979	865	1441	1230
Hűtőközeg típusa		R407C	R410A	R407C	R410A	R407C	R410A

Hőszivattyús berendezések

		MWM 007GR		MWM 010GR		MWM 015GR	
Beltéri							
Kültéri		M4LC 007BR	M5LC 007CR	M4LC 010BR	M5LC 010CR	M4LC 015BR	M5LC 015CR
Névleges hűtőteljesítmény	W	2227	2210	2638	2805	3224	3520
Névleges fűtőteljesítmény	W	2169	2200	2784	2780	3663	3520
Névleges telj. felv. hűtésben	W (50 Hz)	794	680	979	865	1441	1200
Névleges telj. felv. fűtésben	W (50 Hz)	748	550	829	750	1291	1080
Hűtőközeg típusa		R407C	R410A	R407C	R410A	R407C	R410A

Általános adatok

		MWM 007G/GR		MWM 010G/GR		MWM 015G/GR	
Beltéri							
Kültéri		M4LC 007B/BR	M5LC 007C/CR	M4LC 010B/BR	M5LC 010C/CR	M4LC 015B/BR	M5LC 015C/CR
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50					
Légszállítás	m ³ /h	467		586			
Hangnyomásszint (M/K/A) (1m-re)	dBA	38 / 34 / 29		39 / 36 / 30		40 / 36 / 30	
Méret (M / SZ / Mé)	mm	260 / 799 / 198		260 / 899 / 198			
Súly	kg	10		12			
Beltéri							
Kültéri		M4LC 007B/BR	M5LC 007C/CR	M4LC 010B/BR	M5LC 010C/CR	M4LC 015B/BR	M5LC 015C/CR
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50					
Hangnyomásszint	dBA	47	44	48	46	49	49
Méret (M / SZ / Mé)	mm	494 / 740 / 270	495 / 600 / 245	494 / 740 / 270	540 / 700 / 250	494 / 740 / 270	540 / 700 / 250
Súly	kg	27,5	26	31	33	34	35
Csőméret	Folyadék	mm		6			
	Gáz	mm		10		12	

1) A GYÁRTÓ A MŰSZAKI PARAMÉTEREK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJA.

2) A BERENDEZÉSEK MEGFELELNEK AZ ARI 210/240-89 - NAK, ISO 5151: 1994(E)-NEK.

3) A MEGADOTT HŰTŐ ÉS FŰTŐ TELJESÍTMÉNY ADATOK AZ ALÁBBI HŐMÉRSÉKLETI FELTÉTELEK MELLETT ÉRVÉNYESEK:

HŰTŐ ÜZEMMÓD: 27°C SZÁRAZ / 19°C NEDVES BELTÉRI ; 35°C SZÁRAZ KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET.

FŰTŐ ÜZEMMÓD: 20°C SZÁRAZ / 15°C NEDVES BELTÉRI ; 7°C SZÁRAZ / 6°C NEDVES KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET.



McQuay[®]
Air Conditioning

McQuay International • www.mcquay.com
McQuay Italia S.p.A. • www.mcquayitalia.com

McQuay-Szanyó Kft. • 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.
Tel.: (+36-1) 431-98-90 • Fax: (+36-1) 431-98-98
info@mcquay.szanyo.hu • www.mcquay.hu

Az Ön McQuay partnere: