



Kazettás split klímaberendezések



- ✓ Szupercsendes beltéri és kültéri egység
- ✓ Titánium dioxid szagtalanító, antibakteriális és pollen szűrő (opció)
- ✓ Programozható infrasugaras távvezérlő
- ✓ 3 fokozatú ventilátor
- ✓ Mikroprocesszoros vezérlés
- ✓ Automatikus újraindulás (áramszünet esetén)
- ✓ Hűtő/Fűtő (csak hőszivattyús modellek esetén) /Szárító/Ventilátoros és Energiatakarékos üzemmód
- ✓ Nagy teljesítményű cseppvízszivattyú (H=500÷700mm)
- ✓ Hálózatba köthető, PC-ről vezérelhető (opció)
- ✓ Telefonról vezérelhető (opció)

McQuay[®]
Air Conditioning

McQuay kazettás split berendezések

Hűtős berendezések

Beltéri egység		MCK 010C	MCK 015B	MCK 020 A	MCK 025 A	MCK 030 A	MCK 040 A	MCK 050 A
Kültéri egység		M4LC 010B	M4LC 015B	M4LC 020B/ 3F	M4LC 025B/ 3F	M4LC 030C/ 3F	M4LC 040C	M4LC 050C
Névleges hűtőteljesítmény	W	2 782	3 370	5363	6155	8792	11134	14070
Névleges telj. Felvétel (3F)	W	895	1500	2372 (2153)	2944 (2792)	2965 (2955)	4174	4900
Hűtőközeg típusa		R407C						

Hőszivattyús berendezések

Beltéri egység		MCK 010CR	MCK 015BR	MCK 020 AR	MCK 025 AR	MCK 030 AR	MCK 040 AR	MCK 050 AR
Kültéri egység		M4LC 010BR	M4LC 015BR	M4LC 020BR/ 3F	M4LC 025BR/ 3F	M4LC 030CR/ 3F	M4LC 040CR	M4LC 050CR
Névleges hűtőteljesítmény	W	2 780	3 370	5274	6008	8499	11430	14068
Névleges fűtőteljesítmény	W	2 780	3 224	5569	7034	9083	12013	14654
Névl. telj. felv. Hűtésben (3F)	W	914	1500	2262 (2153)	2855 (2792)	2829 (2819)	3998	4750
Névl. telj. felv. Fűtésben (3F)	W	874	1210	2356 (2030)	2833 (2684)	2750 (2793)	3713	4970
Hűtőközeg típusa		R407C						

Általános adatok

Beltéri egység		MCK 010C/CR	MCK 015B/BR	MCK 020 A/AR	MCK 025 A/AR	MCK 030 A/AR	MCK 040 A/AR	MCK 050 A/AR
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50						
Légszállítás	m ³ /h	697	730	1308	1376	1563	1733	1835
Hangnyomásszint (M/K/A)	dBA	43	41 / 38 / 36	42 / 39 / 37	45 / 42 / 40	49 / 45 / 43	51 / 48 / 46	53 / 52 / 50
Méret (M / SZ / Mé)	mm	275 / 570 / 570	293 / 650 / 650	335 / 820 / 820			335 / 820 / 820	
Súly	kg	22+2	30+3	31+4	32+4	35+4	38+4	40+4
Kültéri egység		M4LC 010B/BR	M4LC 015B/BR	M4LC 020 B/BR	M4LC 025 B/BR	M4LC 030 C/CR	M4LC 040 C/CR	M4LC 050 C/CR
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50						
Hangnyomásszint	dBA	48	49	52	53	58	58	58
Méret (M / SZ / Mé)	mm	494 / 740 / 270		646 / 840 / 330		850 / 1030 / 400		
Súly	kg	31	34	57	58	95	100	105
Csőméret	Folyadék	mm		6		10		
	Gáz	mm	10	12	16		19	19

- 1) A GYÁRTÓ A MŰSZAKI PARAMÉTEREK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJA.
 2) A BERENDEZÉSEK MEGFELELNEK AZ ARI 210/240-89 - NAK, ISO 515: 1994(E)-NEK.
 3) A MEGADOTT HŰTŐ ÉS FŰTŐ TELJESÍTMÉNY ADATOK AZ ALÁBBI HŐMÉRSEKLETI FELTÉTELEK MELLETT ÉRVÉNYESEK:
 HŰTŐ ÜZEMMÓD: 27°C SZÁRAZ / 19°C NEDVES BELTÉRI, 35°C SZÁRAZ KÖRNYEZETI HŐMÉRSEKLET.
 FŰTŐ ÜZEMMÓD: 20°C SZÁRAZ / 15°C NEDVES BELTÉRI, 7°C SZÁRAZ / 6°C NEDVES KÖRNYEZETI HŐMÉRSEKLET.



McQuay[®]
Air Conditioning

McQuay International • www.mcquay.com
 McQuay Italia S.p.A. • www.mcquayitalia.com

McQuay-Szanyó Kft. • 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.
 Tel.: (+36-1) 431-98-90 • Fax: (+36-1) 431-98-98
info@mcquay.szanyo.hu • www.mcquay.hu

Az Ön McQuay partnere: