



Mennyezeti / Parapet split klímaberendezések



- ✓ Szupercsendes beltéri és kültéri egység
- ✓ Titánium dioxid szagtalanító, antibakteriális és pollen szűrő (opció)
- ✓ Programozható infrasugaras távvezérlő
- ✓ 3 fokozatú ventilátor
- ✓ Mikroprocesszoros vezérlés
- ✓ Automatikus újraindulás (áramszünet esetén)
- ✓ Hűtő/Fűtő (csak hőszivattyús modellek esetén) /Szárító/Ventilátoros és Energiatakarékos üzemmód
- ✓ Hálózatba köthető, PC-ről vezérelhető (opció)
- ✓ Telefonról vezérelhető (opció)

McQuay[®]
Air Conditioning

McQuay mennyezeti / parapet split berendezések

Hűtős berendezések

Beltéri egység		MCM 020 D	MCM 025 D	MCM 030 D	MCM 040 D	MCM 050 D	MCM 061 C
Kültéri egység		M4LC 020B/ 3F	M4LC 025B/ 3F	M4LC 030C/ 3F	M4LC 040C	M4LC 050C	M4LC 061C
Névleges hűtőteltjesítmény	W	5363	6155	8792	11134	14654	15830
Névleges telj. Felvétel (3F)	W	2341 (2122)	2923 (2771)	2933 (2923)	4222	4809	5645
Hűtőközeg típusa		R407C					

Hőszivattyús berendezések

Beltéri egység		MCM 020 DR	MCM 025 DR	MCM 030 DR	MCM 040 DR	MCM 050 DR	MCM 061 CR
Kültéri egység		M4LC 020BR/ 3F	M4LC 025BR/ 3F	M4LC 030CR/ 3F	M4LC 040CR	M4LC 050CR	M4LC 061CR
Névleges hűtőteltjesítmény	W	5274	6008	8499	11430	14068	16410
Névleges fűtőteltjesítmény	W	5569	7034	9083	12013	14654	15830
Névl. telj. felv. Hűtésben ()	W	2231 (2122)	2834 (2771)	2797 (2787)	4046	5096	5645
Névl. telj. felv. Fűtésben ()	W	2325 (2132)	2812 (2833)	2780 (2761)	3761	4215	5145
Hűtőközeg típusa		R407C					

Általános adatok

Beltéri egység		MCM 020 D/DR	MCM 025 D/DR	MCM 030 D/DR	MCM 040 D/DR	MCM 050 D/DR	MCM 061 C/CR
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50					
Légszállítás	m ³ /h	1002	1122	1240	1886	1886	2633
Hangnyomásszint (M/K/A)	dBA	50 / 47 / 40	54 / 53 / 50	51 / 50 / 48	54 / 53 / 52	55 / 53 / 52	56 / 53 / 46
Méret (M / SZ / Mé)	mm	214 / 1214 / 670		249 / 1214 / 670	249 / 1714 / 670		285 / 1874 / 666
Súly	kg	43	43	45	70	70	85
Kültéri egység		M4LC 020B/BR	M4LC 025B/BR	M4LC 030C/CR	M4LC 040C/CR	M4LC 050C/CR	M4LC 061C/CR
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50 vagy 380-415 / 3 /50				380-415 / 3 /50	
Hangnyomásszint	dBA	52	53	58	58	58	61
Méret (M / SZ / Mé)	mm	646 / 840 / 330			850 / 1030 / 400		850 / 1030 / 460
Súly	kg	57	58	95	100	105	108
Csőméret	Folyadék	6	10				12
	Gáz	16	16	16	19	19	19

1) A GYÁRTÓ A MŰSZAKI PARAMÉTEREK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJA.

2) A BERENDEZÉSEK MEGFELELNEK AZ ARI 210/240-89 - NAK, ISO 5151: 1994(E)-NEK.

3) A MEGADOTT HŰTŐ ÉS FŰTŐ TELJESÍTMÉNY ADATOK AZ ALÁBBI HŐMÉRSÉKLETI FELTÉTELEK MELLETT ÉRVÉNYESEK:

HŰTŐ ÜZEMMÓD: 27°C SZÁRAZ / 19°C NEDVES BELTÉRI, 35°C SZÁRAZ KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET.

FŰTŐ ÜZEMMÓD: 20°C SZÁRAZ / 15°C NEDVES BELTÉRI, 7°C SZÁRAZ / 6°C NEDVES KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET.



McQuay[®]
Air Conditioning

McQuay International • www.mcquay.com
McQuay Italia S.p.A. • www.mcquayitalia.com

McQuay-Szanyó Kft. • 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.
Tel.: (+36-1) 431-98-90 • Fax: (+36-1) 431-98-98
info@mcquay.szanyo.hu • www.mcquay.hu

Az Ön McQuay partnere: