



Légcsatornázható split klímaberendezések



- ✓ Szupercsendes beltéri és kültéri egység
- ✓ Titánium dioxid szagtalanító, antibakteriális és pollen szűrő (opció)
- ✓ Programozható vezetékess távvezérlő
- ✓ 3 fokozatú ventilátor
- ✓ Mikroprocesszoros vezérlés
- ✓ Automatikus újraindulás (áramszünet esetén)
- ✓ Hűtő/Fűtő (csak hőszivattyús modellek esetén) /Szárító/Ventilátoros és Energiatakarékos üzemmód
- ✓ Hálózatba köthető, PC-ről vezérelhető (opció)
- ✓ Telefonról vezérelhető (opció)

McQuay légszátornázható split berendezések

Hűtős berendezések

Beltéri egység		MCC 010 C	MCC 015 C	MCC 020 C	MCC 025 C
Külső egység		M4LC 010B	M4LC 015B	M4LC 020B / ~3F	M4LC 025B / ~3F
Névleges hűtőteljesítmény	W	2637	3223	5363	6155
Névleges telj. Felvétel (3F)	W	1021	1514	2393 (2174)	2973 (2821)
Hűtőközeg típusa		R407C			

Beltéri egység		MCC 030 C	MCC 040 C	MCC 050 C	MCC 060 C
Külső egység		MLC 030C / ~3F	MLC 040C	MLC 050C	M4LC 061C
Névleges hűtőteljesítmény	W	8790	11134	14650	15830
Névleges telj. Felvétel (3F)	W	3222 (3212)	4532	5239	6061
Hűtőközeg típusa		R407C			

Hőszivattyús berendezések

Beltéri egység		MCC 010 CR	MCC 015 CR	MCC 020 CR	MCC 025 CR
Külső egység		M4LC 010 BR	M4LC 015 BR	M4LC 020BR / ~3F	M4LC 025BR / ~3F
Névleges hűtőteljesítmény	W	2637	3223	5274	6008
Névleges fűtőteljesítmény	W	2784	3663	5569	7034
Névl. telj. felv. Hűtésben (3F)	W	1033	1514	2283 (2174)	2884 (2821)
Névl. telj. felv. Fűtésben (3F)	W	883	1364	2377 (2131)	2862 (2713)
Hűtőközeg típusa		R407C			

Beltéri egység		MCC 030 CR	MCC 040 CR	MCC 050 CR	MCC 060 CR
Külső egység		MLC 030CR / ~3F	M4LC 040 CR	M4LC 050 CR	M4LC 061 CR
Névleges hűtőteljesítmény	W	8499	11430	14068	15826
Névleges fűtőteljesítmény	W	9083	12013	14654	16413
Névl. telj. felv. Hűtésben (3F)	W	3086 (3076)	4356	5526	6061
Névl. telj. felv. Fűtésben (3F)	W	3069 (3050)	4071	4645	5563
Hűtőközeg típusa		R407C			

Általános adatok

Beltéri egység		MCC 010 C/CR	MCC 015 C/CR	MCC 020 C/CR	MCC 025 C/CR
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
Légszállítás	m ³ /h	510	732	1053	1428
Hangnyomásszint (M/K/A)	dBA	33 / 30 / 26	37 / 34 / 29	38 / 36 / 34	40 / 39 / 36
Méret (M / SZ / Mé)	mm	261 / 765 / 411	261 / 905 / 411	261 / 1065 / 411	261 / 1200 / 411
Súly	kg	17	21	22	25
Külső egység		M4LC 010B/BR	M4LC 015B/BR	M4LC 020 B/BR	M4LC 025 B/BR
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
Hangnyomásszint	dBA	48	49	52	53
Méret (M / SZ / Mé)	mm	494 / 740 / 270		646 / 840 / 330	
Súly	kg	31	34	57	58
Csőméret	Folyadék	mm	6	10	
	Gáz	mm	10	12	16

Beltéri egység		MCC 030 C/CR	MCC 040 C/CR	MCC 050 C/CR	MCC 060 C/CR
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
Légszállítás	m ³ /h	1750	1954	2616	3381
Hangnyomásszint (M/K/A)	dBA	49 / 46 / 42 / 38	50 / 49 / 45 / 41	52 / 52 / 50 / 47	55 / 53 / 50 / 47
Méret (M / SZ / Mé)	mm	378 / 929 / 541	378 / 1045 / 541	378 / 1299 / 541	378 / 1499 / 541
Súly	kg	39	42	54	62
Külső egység		M4LC 030 C/CR	M4LC 040 C/CR	M4LC 050 C/CR	M4LC 061 C/CR
Betáp	V/Ph/Hz	230/1/50 ; 400/3/50		380-415 / 3 / 50	
Hangnyomásszint	dBA	58	58	58	61
Méret (M / SZ / Mé)	mm	850 / 1030 / 400			850 / 1030 / 460
Súly	kg	95	100	105	108
Csőméret	Folyadék	mm	10	12	
	Gáz	mm	16	19	19

1) A GYÁRTÓ A MŰSZAKI PARAMÉTEREK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJA.

2) A BERENDEZÉSEK MEGFELELNEK AZ ARI 210/240-89 - NAK, ISO 5151; 1994(E)-NEK.

3) A MEGADOTT HŰTŐ ÉS FŰTŐ TELJESÍTMÉNY ADATOK AZ ALÁBBI HŐMÉRSÉKLETI FELTÉTELEK MELLETT ÉRVÉNYESEK:

HŰTŐ ÜZEMMÓD: 27°C SZÁRAZ / 19°C NEDVES BELTÉRI, 35°C SZÁRAZ KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET.

FŰTŐ ÜZEMMÓD: 20°C SZÁRAZ / 15°C NEDVES BELTÉRI, 7°C SZÁRAZ / 6°C NEDVES KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET.

McQuay[®]
Air Conditioning

McQuay International • www.mcquay.com
McQuay Italia S.p.A. • www.mcquayitalia.com

McQuay-Szanyó Kft. • 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.
Tel.: (+36-1) 431-98-90 • Fax: (+36-1) 431-98-98
info@mcquay.szanyo.hu • www.mcquay.hu

Az Ön McQuay partnere: