



Multi split klímaberendezések



- ✓ Szupercsendes beltéri és kültéri egység
- ✓ Titánium-dioxid szagtalanító, antibakteriális és pollen szűrő (oldalfali beltérinél standard)
- ✓ Programozható infrasugaras (légcsatornázható beltérinél vezetékes) távvezérlő
- ✓ 3 fokozatú ventilátor
- ✓ Mikroprocesszoros vezérlés
- ✓ Automatikus újraindulás (áramszünet esetén)
- ✓ Hűtő/Fűtő (csak hőszivattyús modellek esetén) /Szárító/Ventilátoros és Energiatakarékos üzemmód
- ✓ Hálózatba köthető, PC-ről vezérelhető (opció)
- ✓ Telefonról vezérelhető (opció)

McQuay[®]
Air Conditioning

McQuay multisplit berendezések

Dual (2 beltéris) hűtős berendezések

Beltéri	MWMS 010F	MWMS 010F	MWMS 010F	MWMS 015F	MWMS 015F	MWMS 015F
Kültéri	M4MSD 1010A		M4MSD 1015A		M4MSD 1515A	
Névleges hűtőtéljesítmény	W	2 638	2 638	2 638	3 517	3 517
Névleges telj. felvétel	W (50 Hz)	1980		2175		2570
Hűtőközeg típusa		R407C				

Dual (2 beltéris) hőszivattyús berendezések

Beltéri	MWMS 010FR	MWMS 010FR	MWMS 010FR	MWMS 015FR	MWMS 015FR	MWMS 015FR
Kültéri	M4MSD 1010AR		M4MSD 1015AR		M4MSD 1515AR	
Névleges hűtőtéljesítmény	W	2 638	2 638	2 638	3 224	3 224
Névleges fűtőtéljesítmény	W	2 784	2 784	2 784	3 517	3 517
Névleges telj. felv. Hűtésben	W (50 Hz)	1914		2365		2818
Névleges telj. felv. Fűtésben	W (50 Hz)	1820		2245		2672
Hűtőközeg típusa		R407C				

Triál (3 beltéris) hűtős berendezések

Beltéri	3 x MWMS 010F	2 x MWMS 010F	MWMS 015F	MWMS 010F	2 x MWMS 015F	3 x MWMS 015F	
Kültéri	M4MST 101010A	M4MST 101015A		M4MST 101515A		M4MST 151515A	
Névleges hűtőtéljesítmény	W	3 x 2638	2 x 2638	3 517	2 638	2 x 3517	
Névleges telj. felvétel	W (50 Hz)	2580	3103		3626		4149
Hűtőközeg típusa		R407C					

Triál (3 beltéris) hőszivattyús berendezések

Beltéri	3 x MWMS 010FR	2 x MWMS 010FR	MWMS 015FR	MWMS 010FR	2 x MWMS 015FR	3 x MWMS 015FR	
Kültéri	M4MST 101010AR	M4MST 101015AR		M4MST 101515AR		M4MST 151515AR	
Névleges hűtőtéljesítmény	W	3 x 2638	2 x 2638	3 517	2 638	2 x 3517	
Névleges fűtőtéljesítmény	W	3 x 2638	2 x 2638	3 224	2 638	2 x 3224	
Névleges telj. felv. Hűtésben	W (50 Hz)	2691	3065		3439		3813
Névleges telj. felv. Fűtésben	W (50 Hz)	2439	2769		3099		3429
Hűtőközeg típusa		R407C					

Dual és Triál (2 illetve 3 beltéris) berendezések általános adatok

Beltéri	MWMS 010 F/FR	MWMS 010 F/FR	MWMS 010 F/FR	MWMS 015 F/FR	MWMS 015 F/FR	MWMS 015 F/FR
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50				
Légszállítás	m ³ /h	510				
Hangnyomásszint (M/K/A)	dBA	38 / 34 / 30		38 / 35 / 31		
Méret (M / SZ / Mé)	mm	290 / 815 / 179				
Súly	kg	9,5				

DUAL Kültéri	M4MSD 1010 A/AR	M4MSD 1015 A/AR	M4MSD 1515 A/AR	
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50		
Hangnyomásszint	dBA	54		
Méret (M / SZ / Mé)	mm	646 / 840 / 330		
Súly	kg	62	63	64
Csőméret	Folyadék	6		
	Gáz	10		

TRIÁL Kültéri	M4MST 101010A/AR	M4MST 101015A/AR	M4MST 101515A/AR	M4MST 151515A/AR	
Betáp	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
Hangnyomásszint	dBA	Csak hűtős: 61		Hőszivattyús: 66	
Méret (M / SZ / Mé)	mm	632 / 960 / 437			
Súly	kg	97	101	105	109
Csőméret	Folyadék	6			
	Gáz	10	12	10	12

1) A GYÁRTÓ A MŰSZAKI PARAMÉTEREK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJA

2) A BERENDEZÉSEK MEGFELELNEK AZ ARI 210/240-89 - NAK, ISO 5151: 1994(E)-NEK.

3) A MEGADOTT HŰTŐ ÉS FŰTŐ TELJESÍTMÉNY ADATOK AZ ALÁBBI HŐMÉRSÉKLETI FELTÉTELEK MELLETT ÉRVÉNYESEK:

HŰTŐ ÜZEMMÓD: 27°C SZÁRAZ / 19°C NEDVES BELTÉRI, 35°C SZÁRAZ KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET.

FŰTŐ ÜZEMMÓD: 20°C SZÁRAZ / 15°C NEDVES BELTÉRI, 7°C SZÁRAZ / 6°C NEDVES KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET.

McQuay
Air Conditioning

McQuay International • www.mcquay.com
McQuay Italia S.p.A. • www.mcquayitalia.com

McQuay-Szanyó Kft. • 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.
Tel.: (+36-1) 431-98-90 • Fax: (+36-1) 431-98-98
info@mcquay.szanyo.hu • www.mcquay.hu

Az Ön McQuay partnere: